

Qualitätsgarantie

Siegelschutzhüllen



Wir bestätigen, dass unsere »Siegelschutzhüllen« folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Nadelvlies, rein mechanisch verdichtet, ohne weitere chemische oder thermische Verfestigung
- 100 % Polyester
- frei von Weichmachern
- beständig gegen Säuren (Konz. HCl und semi-konzentrierte H₂SO₄)
- nicht beständig gegen Laugen (NaOH)
- beständig gegen Aceton, Diethylether, Ethanol, Trichlorethylen und Benzin, Diesel und Schmieröl
- Feuchtigkeitsaufnahme 0,2 bis 0,5 %
- lichtbeständig
- scheuerfest
- nicht elektrisch leitfähig aber elektrostatisch aufladbar
- Flächengewicht 300 g/m²
- Dicke 2,0 mm
- Eckverbindungen thermisch verschweißt
- Farbe weiß
- keine Wechselwirkung zwischen Vlies und Siegelwachs

Wir garantieren rechtsverbindlich, dass das oben beschriebene Material die genannten Eigenschaften aufweist. Es ist alterungsbeständig und bietet damit einen aktiven Schutz für das Archivgut.

KLUG-CONSERVATION im April 2024



Peter Langhammer

Qualitätssicherung