

## Qualitätsgarantie

### Siegelschutzhüllen



Wir bestätigen, dass unsere »Siegelschutzhüllen« folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Nadelvlies, rein mechanisch verdichtet, ohne weitere chemische oder thermische Verfestigung
- 100 % Polyester
- frei von Weichmachern
- beständig gegen Säuren (Konz. HCl und semi-konzentrierte H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)
- nicht beständig gegen Laugen (NaOH)
- beständig gegen Aceton, Diethylether, Ethanol, Trichlorethylen und Benzin, Diesel und Schmieröl
- Feuchtigkeitsaufnahme 0,2 bis 0,5 %
- lichtbeständig
- scheuerfest
- nicht elektrisch leitfähig aber elektrostatisch aufladbar
- Flächengewicht 300 g/m<sup>2</sup>
- Dicke 2,0 mm
- Eckverbindungen thermisch verschweißt
- Farbe weiß
- keine Wechselwirkung zwischen Vlies und Siegelwachs

*Wir garantieren rechtsverbindlich, dass das oben beschriebene Material die genannten Eigenschaften aufweist. Es ist alterungsbeständig und bietet damit einen aktiven Schutz für das Archivgut.*

KLUG-CONSERVATION im April 2024



Peter Langhammer

Qualitätssicherung