

## Qualitätsgarantie

Etikettenpapier mit Gummierung - 105 g/m<sup>2</sup>



Wir bestätigen, dass unser »Etikettenpapier mit Gummierung - 105 g/m<sup>2</sup>« folgende Voraussetzungen erfüllt:

### Rohpapier

- Flächengewicht 90 g/m<sup>2</sup>
- 100 % gebleichte Cellulose
- ohne Verwendung von Recyclingfasern
- frei von verholzten Fasern
- Kappa-Zahl < 5 = ligninfrei
- pH 7,5 – 10,0 = säurefrei (nach ISO 6588-1:2020)
- Alkalipuffer > 3 % natürliches Calciumcarbonat (GCC)
- Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)

### Klebebeschichtung

- 15 g/m<sup>2</sup> Dextrin (Stärkebasis)
- ohne Weichmacher
- pH ca. 7,0
- ohne weitere Zusätze

Diese Qualität entspricht der technologischen Grundlage folgender Norm:

DIN EN ISO 9706

Information und Dokumentation – Papier für Schriftgut und Druckerzeugnisse –  
Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit

*Wir garantieren rechtsverbindlich, dass das oben beschriebene Material die genannten Eigenschaften aufweist.  
Es ist alterungsbeständig und bietet damit einen aktiven Schutz für das Archivgut.*

KLUG-CONSERVATION im Mai 2024

Peter Langhammer  
Qualitätssicherung