

## Technisches Datenblatt

Mappen mit Klappen – Jurismappen 240 und 330 g/m<sup>2</sup>



### Beschreibung:

Mappen mit Klappen «Jurismappen» werden aus einem Stück mit Mehrfachrillungen an den Klappen und am Rücken hergestellt. Aufdruck möglich. Das Durchbiegen und die damit verbundenen Beschädigungen von Originalen können durch das Einlegen oder Einkleben von Einlegeböden verhindert werden.

### Lagerformate:

siehe Internet [klug-conservation.de](http://klug-conservation.de)

### Materialeigenschaften:

#### Karton

- 100 % gebleichte Cellulose
- ohne Verwendung von Recyclingfasern
- frei von verholzten Fasern
- Kappa-Zahl 1 – 2 = ligninfrei
- pH 7,5 – 10,0 = säurefrei (nach ISO 6588-1:2020)
- Alkalipuffer > 3 % natürliches Calciumcarbonat (GCC)
- Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)
- Leimung nach Cobb<sub>60</sub> < 25
- ohne optische Aufheller
- Lichtechtheit 5 – 6 (gut – sehr gut) nach Wollskala (DIN EN ISO 105 - B02)
- Oberfläche verfestigt (verschmutzungsarm, radierfähig)
- kein Ausbluten nach DIN ISO 16245:2012
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur Verarbeitung stehen im Internet unter [klug-conservation.de](http://klug-conservation.de) bereit.