

Technisches Datenblatt

Hüllen mit Lochrand – aus opakem Papier, ohne Puffer



Beschreibung:

Hüllen mit verstärktem Lochrand und Vierfach-DIN-Abheftlochung, aus ungepuffertem, opakem Fotoarchivpapier. Lieferbar für Formate DIN A5, DIN A6 und gängige Fotoformate (Taschenöffnung oben).

Materialeigenschaften:

Papier

- 100 % gebleichte Cellulose
- ohne Verwendung von Recyclingfasern
- frei von verholzten Fasern
- Kappa-Zahl 1 – 2 = ligninfrei
- pH 7,0 = säurefrei (nach ISO 6588-1:2020)
- ohne Alkalipuffer
- Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)
- ohne optische Aufheller
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

Klebstoff

- Klebstoff auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
- weichmacherfrei
- wässrige Basis
- pH 7,0 – 8,0
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur Verarbeitung stehen im Internet unter klug-conservation.de bereit.